OPUS AuraGate-WH

Innovatives Auracast Sendegerät für anspruchsvolle Audioübertragungen in professionellen Anwendungen für Reichweiten über 100m in 2 x Mono, oder 1 x Stereo. Neutrales, dezentes Gehäuse in weiß oder schwarz, für Decken, oder Wandmontage mit Montagematerial im Lieferumfang. Mehrfarbige LED-Statusanzeigen für verschiedene Betriebszustände und symmetrische Mikrofon-/Line-Eingänge mit zuschaltbarer Phantomspeisung. USB-C Stromversorgung mit optionaler Audioübertragung, sowie SPDIF- und 100V-Audio-Eingänge für spezielle Anwendungen. Steuerung und Konfiguration über mobile App (Android/iOS), sowie optionaler Zugangscode für Nutzerauthentifizierung auch als QR-Code.

Bluetooth-Version: 5.2 und höher Frequenzbereich: 2402 – 2482 MHz

Modus: Auracast-kompatibel, Sender

Support-Codec: LC3, schaltbare Abtastraten 16, 24, 48kHz

Sendeleistung: regelbar von -30dBm bis 10dBm

Reichweite: über 100m (Freifeld)

Verschlüsselung: AES128-CCM

Stromversorgung: 5V DC via USB-C, oder

Power over Ethernet (PoE)

Montage: Abnehmbare Wand-/Deckenhalterung

Audio-Eingänge: 2x Mic/Line, sym. mit Phantom-Power schaltbar (Euroblock),

1 USB-C, 1 x 100V

Abmessungen: 190 mm x 190 mm x 50 mm

Gewicht: 250 g Farbe: Weiß

Hersteller: OPUS - Technologies

Typ: AuraGate-WH