

OPUS AuraGate-BL

Innovatives Auracast Sendegerät für anspruchsvolle Audioübertragungen in professionellen Anwendungen für Reichweiten über 100m in 2 x Mono, oder 1 x Stereo. Neutrales, dezentes Gehäuse in weiß oder schwarz, für Decken, oder Wandmontage mit Montagematerial im Lieferumfang. Mehrfarbige LED-Statusanzeigen für verschiedene Betriebszustände und symmetrische Mikrofon-/Line-Eingänge mit zuschaltbarer Phantomspeisung. USB-C Stromversorgung mit optionaler Audioübertragung, sowie SPDIF- und 100V-Audio-Eingänge für spezielle Anwendungen. Steuerung und Konfiguration über mobile App (Android/iOS), sowie optionaler Zugangscode für Nutzerauthentifizierung auch als QR-Code.

Bluetooth-Version:	5.2 und höher
Frequenzbereich:	2402 – 2482 MHz
Modus:	Auracast-kompatibel, Sender
Support-Codec:	LC3, schaltbare Abtastraten 16, 24, 48kHz
Sendeleistung:	regelbar von -30dBm bis 10dBm
Reichweite:	über 100m (Freifeld)
Verschlüsselung:	AES128-CCM
Stromversorgung:	5V DC via USB-C, oder Power over Ethernet (PoE)
Montage:	Abnehmbare Wand-/Deckenhalterung
Audio-Eingänge:	2x Mic/Line, sym. mit Phantom-Power schaltbar (Euroblock), 1 USB-C, 1 x 100V
Abmessungen:	190 mm x 190 mm x 50 mm
Gewicht:	250 g
Farbe:	Schwarz
Hersteller:	OPUS - Technologies
Typ:	AuraGate-BL